■モータ接続用エンコーダコネクタ

R2サーボモータ

モータ種別	エンコーダ用レセプタクル	適用ケーブル径（ブッシングの色相）	エンコーダ用組合せプラグ（ゴムブッシング付）		ピン配記号
			ストレート	アングル	
R2 サーボモータ全機種	JN2AS10ML2-R	φ 5.7 ～ 7.3（Black：黒色）	JN2DS10SL1-R	JN2FS10SL1-R	P.43 のエンコーダ接続図をご覧ください。
		φ 6.5 ～ 8.0（Gray：灰色）	JN2DS10SL2-R	JN2FS10SL2-R	
		φ 3.5 ～ 5.0（Brick：レンガ色）	JN2DS10SL3-R	JN2FS10SL3-R	

使用ケーブルサイズにより，プラグ，およびコンタクトを選定願います。 メーカ型番と当社への手配型番は同一です。

エンコーダ用プラグ適用コンタクト※1, 2

コンタクトサイズ	区分	適用コンタクト	
		ソケットコンタクト型番	適用電線サイズ
#22	手動圧着工具タイプ※3，4	JN1-22-20S-R-PKG100	AWG #20
		JN1-22-22S-PKG100	AWG #21 ～ #25
		JN1-22-26S-PKG100	AWG #26 ～ #28
	半田付けタイプ	JN1-22-22F-PKG100	AWG #20

※1：使用ケーブルサイズにより，プラグ、およびコンタクトを選定願います。メーカ型番と当社への手配型番は同一です。
※2：コンタクトを挿入後に取外す場合は，引抜き工具を使用願います。引抜き工具はメーカ（日本航空電子工業㈱）より購入願います。
※3：手動圧着工具の品番は，メーカ（日本航空電子工業㈱）の取扱説明書等を参照願います。
※4：半自動圧着用工具は，メーカ（日本航空電子工業㈱）より購入願います。
※5：コネクタ・コンタクトの取扱方法，注意事項等の詳細については，メーカ（日本航空電子工業㈱）のカタログ，取扱説明書をご参照下さい。

Q1サーボモータ

モータ種別	エンコーダ用レセプタクル	エンコーダ用標準仕様プラグ（ケーブルクランプ）		エンコーダ用防水仕様，TÜV 規格品プラグ（ケーブルクランプ）		ピン配記号
		ストレート	アングル	ストレート	アングル	
Q1 サーボモータ全機種	MS3102A20-29P（相当品）	N/MS3106B20-29S (N/MS3057-12A)【MS06B20-29S-12】	N/MS3108B20-29S (N/MS3057-12A)【MS08B20-29S-12】	JA06A-20-29S-J1-EB (JL04-2022CK(14)-R)	JA08A-20-29S-J1-EBH (JL04-2022CK(14)-R)	P.43 のエンコーダ接続図をご覧ください。

【 】は当社への手配型番です。（プラグ＋ケーブルクランプ）

■モータ接続用冷却ファンコネクタ

モータ種別	冷却ファン用レセプタクル	冷却ファン用標準仕様プラグ（ケーブルクランプ）		冷却ファン用防水仕様プラグ（ケーブルクランプ）			ピン配記号		
							AC200V ± 10% 単相 50/60Hz		
		ストレート	アングル	ストレート	アングル				
R1，R2 サーボモータ	N/MS3102A10SL-4P	N/MS3106B10SL-4S (N/MS3057-4A)【MS06B10SL-4S-4】	N/MS3108B10SL-4S (N/MS3057-4A)【MS08B10SL-4S-4】	JA06A-10SL-4S-J1-R (コンジット)		コンジットはお客さまにてご手配をお願いします。	A	B	

コネクタの取扱方法，注意事項等の詳細については，コネクタメーカ（日本航空電子工業（株））のカタログ，取扱説明書をご参照下さい。【 】は当社への手配型番です。（プラグ＋ケーブルクランプ）